



FEARLESS PERFORMANCE®

**108.8080**


Montagehandskar varmfodrade

Dubbel latexbeläggning. Akrylflanellfoder.



- Passformen och rörligheten ger god bekvämlighet och fingerkänsla.
- Beläggningen av vattentät latex gör dem särskilt lämpliga till vått arbete och arbete i våta miljöer.
- Beläggningen av sandaktig latexskum säkerställer ett utmärkt våt-, torr-, och oljgrepp.
- Matgodkända.
- Ger god värmeisolering.

### Standarder och skyddsklasser



### Lämpliga för:

Lätt till medeltungt arbete inom montering, transport, underhåll, industri, anläggning, rengöring (utan kemikalier), jordbruk och lager i kalla och våta miljöer.

Viktigt: Ska inte användas i direkt kontakt med feta livsmedel.



Köldisolerande



Vattentät

För  
precisionsarbete

#### BRANSCH:

Jordbruk

Bilindustri &amp; bilmek

Bygg &amp; anläggning

Fiske

Skogsbruk

Lager &amp; logistik

Underhåll

#### EN-STANDARD:

EN 511:2006

EN 1186

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018

CE Cat.II

#### TYP AV SKYDD:

Köldisolerande

Vattentät

Rivhållfast

#### PRODUKTEGENSKAPER:

För precisionsarbete

Sömlös

#### PRODUKTFAKTA

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Foder :            | Akrylflanell   |
| Fodertyp :         | Helfodrad      |
| Dopningsmaterial : | Latex          |
| Dopningsmetod :    | Hel beläggning |
| Greppdesign :      | Sandig         |

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Grepp :    | Torrgrepp, Våtgrep,<br>Oljgrepp |
| Passform : | Tight                           |
| Storlek :  | 7   8   9   10   11   12        |
| Längd :    | 24-29 cm                        |
| Färg :     | Blå, Svart                      |

#### PACKNING/TRANSPORT

Försäljningsenheter per bunt: 12

Försäljningsenhet per kartong: 144

